



Новинка

НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА 42QHA

- Надежный кондиционер для дома по разумной цене
- Современный дизайн, гладкая панель
- Бесшумный режим «Сон»
- Режим экономии и высокой мощности
- Программируемый таймер



Настенная сплит-система 42QHA



Система		Тепловой насос R-410A				
Внутренний блок		42QHA007N	42QHA009N	42QHA012N	42QHA018N	42QHA024N
Наружный блок		38QHA007N	38QHA009N	38QHA012N	38QHA018N	38QHA024N
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	220-240 / 1 / 50				
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,6	3,5	5,3	7,0
Коэффициент эффективности EER		3,21	3,21	3,21	3,21	2,81
Теплопроизводительность	кВт	2,3	2,8	3,8	5,6	7,3
Коэффициент эффективности COP		3,61	3,61	3,61	3,61	3,21
Класс эффективности (охлаждение)		A	A	A	A	C
Потребляемая мощность:						
Охлаждение	кВт	0,68	0,82	1,09	1,64	2,50
Обогрев	кВт	0,65	0,77	1,06	1,54	2,28
Внутренний блок:						
Размеры (ВхШхГ)	мм	285x715x194	285x715x194	285x805x194	302x957x213	327x1040x220
Вес нетто	кг	7,2	7,2	7,2	10,2	12,7
Расход воздуха (макс - мин)	м³/ч	422/375/302	510/380/338	568/440/352	820/665/543	1000/796/640
Уровень звукового давления	дБ(А)	27 - 36	26 - 40	31 - 41	33 - 43	34 - 47
Наружный блок:						
Размеры (ВхШхГ)	мм	550x700x270	550x700x270	555x770x300	555x770x300	702x845x363
Вес нетто	кг	23,5	26,4	30,0	25,8	48,8
Уровень звукового давления	дБ(А)	51,5	55,5	56	56	60
Максимальная длина трубопровода	м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высоты	м	8	8	8	10	10
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев)	°С	от 18 до 43 °С/ от -7 до 24 °С				

Элегантная и надежная сплит-система, новинка 2017 года.
Широкий модельный ряд, пять моделей от 2,2 до 7 кВт.
Подробная информация на сайте www.carrier-aircon.ru

